


## Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc

système magnétique en NdFeB, enveloppe en caoutchouc blanc, avec alésage cylindrique



Numéro d'article	D mm	d mm	d1 mm	H mm	h mm	Force d'adhérence* N	Force de cisaillement* N	Poids g	Température °C	Surface
A18C-KwB3.0H6	18	3	8,2	6	3,5	25	7	5,5	60	blanc
A22C-KwB4.0H6	22	4	8,2	6	3,5	38	12	8	60	blanc
A31C-KwB6.0H6	31	6	9	6	3,5	89	15	20	60	blanc
A31C-KwB6.0H8	31	6	9	8,5	3,5	89	15	20	60	blanc
A57C-KwB8.0H7.6	57	8	25	7,6	3,3	200	68	77	60	blanc
A66C-KwB5.5H8.5	66	5,5	22	8,5	3,2	250	75	100	80	blanc

### NOTE SUR LE PRODUIT :

Ces systèmes sont particulièrement adaptés à une utilisation sur des surfaces sensibles. Grâce au revêtement en caoutchouc spécial, il n'y a pas de rayures ou de décoloration sur la surface. De même, les forces de déplacement sont plus élevées grâce au revêtement en caoutchouc.

Comme alternative au standard, nous proposons également des solutions individuelles :

- " Autres couleurs pour le gommage
- " Gommage plus dur ou plus souple