


## Armatures magnétiques

### Armatures magnétiques à visser affleurant



Numéro d'article	D mm	L mm	B mm	H mm	Force d'adhérence* N	Poids g	Température °C
MBS12x12	12	12,5		2	6	12,5	60
MBS20x10x5	20	5,5	10	2	15	10	60

#### UTILISATION:

Ces systèmes magnétiques s'utilisent pour le vissage affleurant dans des éléments de mobilier. On les fixe par des vis à bois dans le perçage. Des aimants néodymes assurent une adhérence optimale cependant que le manchon en caoutchouc fourni avec, protège le noyau magnétique.

#### INFORMATIONS PRODUIT:

Les systèmes sont livrés avec la pièce métallique de fixation adaptée. La cape d'enrobage caoutchouc a une fonction d'amortissement et d'amélioration esthétique.

\* Les forces ont été déterminées à température ambiante sur une plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d'une épaisseur de 10 mm (1kg~10N). Un écart allant jusqu'à -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. En général, la valeur est dépassée. Le type d'application (situation de montage, températures, contre-ancrage, etc.) influence parfois énormément les forces. Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif. Demandez conseil à nos experts.